

Tech_M

THE PACKAGING MACHINERY BRAND



Enfardadoras **Single + 2.0**

Enfardadoras semiautomáticas de última generación para envoltura de cargas paletizadas. Las únicas gestiones manuales son el corte del film y su enganche al palet; el resto de operaciones son completamente automáticas y fácilmente programables. Las versiones con preestiraje motorizado garantizan el mínimo consumo de film.

MODELO		Single+ 2.0	Single+ 2.0 FM	Single+ 2.0 TR
PRESTACIONES				
Medidas máximas palet	mm	1200x1100	1200x1100	1200x1100
Altura máxima de la carga	mm	2400	2400	2400
Peso máximo de la carga	kg	2000	2000	1000
DATOS TÉCNICOS				
Carro portabobinas		PREESTIRAJE MOTORIZADO	FRENO MECÁNICO	PREESTIRAJE MOTORIZADO
Corte de film		Manual	Manual	Manual
Relación de preestiro		150%/300%	X	150%/300%
Control de velocidad de plataforma		●	●	●
Control velocidad carro portabobinas		●	●	●
Ancho máximo de film	mm	500	500	500
Capacidad de film (diámetro de la bobina)	mm	240	240	240
PLATAFORMA				
Velocidad de giro	RPM	12,0	12,0	12,0
Diámetro	mm	1650	1650	1650
Altura	mm	78	78	93
PESO Y MEDIDAS				
Peso	kg	500	500	600
Dimensiones	L mm	2600	2600	2800
	A mm	1650	1650	1650
	H mm	2770	2770	2770
SERVICIO				
Tensión eléctrica	V	230 V II+T	230 V II+T	230 V II+T
Potencia instalada	kW	1,5	1	1,5
Consumo eléctrico máximo	kWh	1,2	0,8	1,2
OPCIONES				
Altura de enfardado máxima		2900	2900	2900
Diámetro de plataforma máximo		3000	3000	1650 (palet de 1200x1100)
Dispensador de cobertura superior		Manual	Manual	Manual
Rampa para acceder a plataforma		O	O	x
Marco para empotrar en el suelo		O	O	x
Acero inoxidable		O	O	O
Pisón		O	O	O