

Tech_M

THE PACKAGING MACHINERY BRAND



Enfardadores **Single**

Enfardadores semiautomàtiques d'última generació per a l'embalatge de càrregues paletitzades. Les úniques gestions manuals són el tall de film i la seva fixació al palet; e la resta d'operacions són completament automàtiques i fàcilment programables. Les versions amb preestiratge motoritzat garantitzen el mínim consum de film.

MODEL		Single+ 2.0	Single+ 2.0 FM	Single+ 2.0 TR
PRESTACIONS				
Mesures màximes palet	mm	1200x1100	1200x1100	1200x1200
Alçada màxima de la càrrega	mm	2400	2400	2400
Pes màxim de la càrrega	kg	2000	2000	1000
DADES TÈCNIQUES				
Carro portabobines		PREESTIRATGE MOTORITZAT	FRE MECÀNIC	PREESTIRATGE MOTORITZAT
Tall de film		Manual	Manual	Automàtic amb soldadura
Relació de preestiratge		150%/300%	X	150%/300%
Control de velocitat de plataforma		●	●	●
Control velocitat carro portabobines		●	●	●
Amplada màxima de film	mm	500	500	500
Capacitat de film (diàmetre de la bobina)	mm	240	240	240
PLATAFORMA				
Velocitat de gir	RPM	12,0	12,0	12,0
Diàmetre	mm	1650	1650	1650
Alçada	mm	78	78	93
PES I MESURES				
Pes	kg	500	500	600
Dimensions	L mm	2460	2460	2725
	A mm	1650	1650	1650
	H mm	2770	2770	2770
SERVEI				
Tensió elèctrica	V	230 V II+T	230 V II+T	230 V II+T
Potència instal·lada	kW	1,5	1	2,5
Consum elèctric màxim	kWh	1,2	0,8	2
OPCIONS				
Alçada d'enfardat màxima		2900	2900	3000
Diàmetre de plataforma màxim		3000	3000	1800 (palet de 1200x1200)
Dispensador de cobertura superior		Manual	Manual	Manual
Rampa per accedir a la plataforma		O	O	X
Marc per empotrar al sòl		O	O	X
Acer inoxidable		O	O	O
Pisó		O	O	O