





Enfardadora SENIOR A 2.0

Enfardadora semiautomática de última envoltura cargas generación para paletizadas, con preestiraje motorizado para garantizar el mínimo consumo de film. Incorpora corte automático de film y soldadura. Con varias opciones de personalización para ajustar a todas las condiciones de trabajo.



MODELO			SENIOR A 2.0
PRESTACIONES			
Medidas máximas palet		mm	1200x1000
Altura máxima de la carga		mm	2400
Peso máximo de la carga		kg	2000
DATOS TÉCNICOS			
Carro portabobinas			PREESTIRAJE MOTORIZADO
Corte de film			Automático con soldadura
Relación de preestiro			150%/300%
Control de velocidad de plataforma			•
Control velocidad carro portabobinas			•
Ancho máximo de film		mm	500
Capacidad de film (diámetro de la bobina)		mm	240
PLATAFORMA			
Velocidad de giro		RPM	12,0
Diámetro		mm	1650
Altura		mm	93
PESO Y MEDIDAS			
Peso		kg	600
Dimensiones	L	mm	2725
	Α	mm	1650
	Н	mm	2770
SERVICIO			
Tensión eléctrica		V	230 V II+T
Potencia instalada		kW	2.5
Consumo eléctrico máximo		KWh	2
Aire comprimido		bar	6
Consumo neumático		l/min	25
OPCIONES			
Altura de enfardado máxima			3000
Diámetro de plataforma máximo			1800 (palet de 1200x1200 mm)
Dispensador de cobertura superior			Manual
Rampa para acceder a plataforma			0
Marco para empotrar en el suelo			0
Acero inoxidable			0
Pisón			0
Roping			0