

Tech_M

THE PACKAGING MACHINERY BRAND



Banderoleuse **SENIOR A 2.0**

Banderoleuse semi-automatique de dernière génération pour l'emballage de charges palettisées, équipée d'un pré-étirage motorisé garantissant une consommation minimale de film. Elle intègre la coupe automatique du film et la soudure. Plusieurs options de personnalisation sont disponibles afin de s'adapter à toutes les conditions de travail.

MODÈLE

SENIOR A 2.0

PERFORMANCES

Dimensions maximales de la palette	mm	1200x1000
Hauteur maximale de la charge	mm	2400
Poids minimal de la charge	kg	50
Poids maximal de la charge	kg	2000

DONNÉES TECHNIQUES

Chariot porte-bobine	PRÉ-ÉTIRAGE MOTORISÉ	
Coupe du film	Automatique avec soudure	
Rapport de pré-étirage	150%/300%	
Contrôle de la vitesse de la table tournante	●	
Contrôle de la vitesse du chariot porte-bobine	●	
Largeur maximale du film	mm	500
Capacité du film (diamètre de la bobine)	mm	240

PLATEAU

Vitesse de rotation	RPM	12,0
Diamètre	mm	1650
Hauteur	mm	93

POIDS ET DIMENSIONS

Poids		kg	600
Dimensions	L	mm	2725
	I	mm	1650
	H	mm	2770

ALIMENTATION

Tension électrique	V	230 V II+T
Puissance installée	kW	2.5
Consommation électrique maximale	KWh	2
Air comprimé	bar	6
Consommation pneumatique	l/min	25

OPTIONS

Hauteur maximale de banderolage	3000
Diamètre maximal du plateau	1800 (palette de 1200x1200 mm)
Distributeur de coiffe supérieure	Manuel
Rampe d'accès au plateau	○
Châssis encastrable dans le sol	○
Acier inoxydable	○
Presseur	○
Roping	○