

Tech_M

THE PACKAGING MACHINERY BRAND



Banderoleuse **SENIOR A 2.0**

Banderoleuse semi-automatique de dernière génération pour l'emballage de charges palettisées, équipée d'un pré-étirage motorisé garantissant une consommation minimale de film. Elle intègre la coupe automatique du film et la soudure. Plusieurs options de personnalisation sont disponibles afin de s'adapter à toutes les conditions de travail.

MODÈLE			SENIOR A 2.0	
PERFORMANCES				
Dimensions maximales de la palette		mm	1200x1000	
Hauteur maximale de la charge		mm	2400	
Poids maximal de la charge		kg	2000	
DONNÉES TECHNIQUES				
Chariot porte-bobine		PRÉ-ÉTIRAGE MOTORISÉ		
Coupe du film		Automatique avec soudure		
Rapport de pré-étirage		150%/300%		
Contrôle de la vitesse de la table tournante		●		
Contrôle de la vitesse du chariot porte-bobine		●		
Largeur maximale du film		mm	500	
Capacité du film (diamètre de la bobine)		mm	240	
PLATEAU				
Vitesse de rotation		RPM	12,0	
Diamètre		mm	1650	
Hauteur		mm	93	
POIDS ET DIMENSIONS				
Poids		kg	600	
Dimensions	L	mm	2725	
	I	mm	1650	
	H	mm	2770	
ALIMENTATION				
Tension électrique		V	230 V II+T	
Puissance installée		kW	2.5	
Consommation électrique maximale		KWh	2	
Air comprimé		bar	6	
Consommation pneumatique		l/min	25	
OPTIONS				
Hauteur maximale de banderolage		3000		
Diamètre maximal du plateau		1800 (palette de 1200x1200 mm)		
Distributeur de coiffe supérieure		Manuel		
Rampe d'accès au plateau		O		
Châssis encastrable dans le sol		O		
Acier inoxydable		O		
Presseur		O		
Roping		O		