

Tech_M

THE PACKAGING MACHINERY BRAND



Banderoleuses **Single + 2.0**

Banderoleuses semi-automatiques de dernière génération pour l'emballage de charges palettisées. Les seules opérations manuelles sont la coupe du film et son accrochage à la palette; toutes les autres opérations sont entièrement automatiques et facilement programmables. Les versions avec pré-étirage motorisé garantissent une consommation minimale de film.

MODÈLE		Single+ 2.0		Single+ 2.0 FM		Single+ 2.0 TR		
PERFORMANCES								
Dimensions maximales de la palette		mm	1200x1100		1200x1100		1200x1100	
Hauteur maximale de la charge		mm	2400		2400		2400	
Poids maximal de la charge		kg	2000		2000		1000	
DONÉES TECHNIQUES								
Chariot-porte bobines		PRÉ-ÉTIRAGE MOTORISÉ		FREIN MÉCANIQUE		PRÉ-ÉTIRAGE MOTORISÉ		
Coupe du film		Manuel		Manuel		Manuel		
Rapport de pré-étirage		150%/300%		X		150%/300%		
Contrôle de la vitesse de la table tournante		●		●		●		
Contrôle de la vitesse du chariot porte-bobines		●		●		●		
Largeur maximale du film		mm	500		500		500	
Capacité du film (diamètre de la bobine)		mm	240		240		240	
PLATEFORME								
Vitesse de rotation		RPM	12,0		12,0		12,0	
Diamètre		mm	1650		1650		1650	
Hauteur		mm	78		78		93	
POIDS ET DIMENSIONS								
Poids		kg	500		500		600	
Dimensions	L	mm	2600		2600		2800	
	I	mm	1650		1650		1690	
	H	mm	2770		2770		2780	
SERVICE								
Tension électrique		V	230 V II+T		230 V II+T		230 V II+T	
Puissance installée		kW	1,5		1		1,5	
Consommation électrique maximale		kWh	1,2		0,8		1,2	
OPTIONS								
Hauteur maximale de banderolage			2900		2900		2900	
Diamètre maximal de la table tournante			3000		3000		1800 (palette 1200x1200)	
Distributeur de couverture supérieure			Manuel		Manuel		Manuel	
Rampe d'accès à la plateforme			O		O		x	
Cadre pour encastrement au sol			O		O		x	
Acier inox			O		O		O	
Presseur supérieur			O		O		O	
Pré-étirage électronique			O		x		O	