

# Tech\_M

THE PACKAGING MACHINERY BRAND



## Enfardeurs **Single**

Enfardeurs semi-automatiques de dernière génération pour l'emballage de charges palettisées, Les seules opérations manuelles sont la coupe du film et son accrochage à la palette; toutes les autres opérations sont entièrement automatiques et facilement programmables. Les versions avec pré-étirage motorisé garantissent une consommation minimale de film.

MODÈLE		Single+ 2.0	Single+ 2.0 FM	Single+ 2.0 TR
<b>PERFORMANCES</b>				
Dimensions maximales de la palette	mm	1200x1100	1200x1100	1200x1200
Hauteur maximale de la charge	mm	2400	2400	2400
Poids maximal de la charge	kg	2000	2000	1000
<b>DONÉES TECHNIQUES</b>				
Chariot-porte bobines		PRÉ-ÉTIRAGE MOTORISÉ	FREIN MÉCANIQUE	PRÉ-ÉTIRAGE MOTORISÉ
Coupe du film		Manuel	Manuel	Automatique avec soudure
Rapport de pré-étirage		150%/300%	X	150%/300%
Contrôle de la vitesse de la table tournante		●	●	●
Contrôle de la vitesse du chariot porte-bobines		●	●	●
Largeur maximale du film	mm	500	500	500
Capacité du film (diamètre de la bobine)	mm	240	240	240
<b>PLATEFORME</b>				
Vitesse de rotation	RPM	12,0	12,0	12,0
Diamètre	mm	1650	1650	1650
Hauteur	mm	78	78	93
<b>POIDS ET DIMENSIONS</b>				
Poids	kg	500	500	600
Dimensions	L mm	2460	2460	2725
	I mm	1650	1650	1650
	H mm	2770	2770	2770
<b>SERVICE</b>				
Tension électrique	V	230 V II+T	230 V II+T	230 V II+T
Puissance installée	kW	1,5	1	2,5
Consommation électrique maximale	kWh	1,2	0,8	2
<b>OPTIONS</b>				
Hauteur maximale d'enfardage		2900	2900	3000
Diamètre maximal de la table tournante		3000	3000	1800 (palette 1200x1200)
Distributeur de couverture supérieure		Manuel	Manuel	Manuel
Rampe d'accès à la plateforme		O	O	X
Cadre pour encastrement au sol		O	O	X
Acier inoxydable		O	O	O
Presse supérieure		O	O	O