

Tech_M

THE PACKAGING MACHINERY BRAND



Banderoleuses **Single + 2.0**

Banderoleuses semi-automatiques de dernière génération pour l'emballage de charges palettisées. Les seules opérations manuelles sont la coupe du film et son accrochage à la palette; toutes les autres opérations sont entièrement automatiques et facilement programmables. Les versions avec pré-étirage motorisé garantissent une consommation minimale de film.

MODÈLE		Single+ 2.0		Single+ 2.0 FM		Single+ 2.0 TR	
PERFORMANCES							
Dimensions maximales de la palette		mm	1200x1100		1200x1100		1200x1100
Hauteur maximale de la charge		mm	2400		2400		2400
Poids maximal de la charge		kg	2000		2000		1000
DONÉES TECHNIQUES							
Chariot-porte bobines		PRÉ-ÉTIRAGE MOTORISÉ		FREIN MÉCANIQUE		PRÉ-ÉTIRAGE MOTORISÉ	
Coupe du film		Manuel		Manuel		Manuel	
Rapport de pré-étirage		150%/300%		X		150%/300%	
Contrôle de la vitesse de la table tournante		●		●		●	
Contrôle de la vitesse du chariot porte-bobines		●		●		●	
Largeur maximale du film		mm	500		500		500
Capacité du film (diamètre de la bobine)		mm	240		240		240
PLATEFORME							
Vitesse de rotation		RPM	12,0		12,0		12,0
Diamètre		mm	1650		1650		1650
Hauteur		mm	78		78		93
POIDS ET DIMENSIONS							
Poids		kg	500		500		600
Dimensions	L	mm	2600		2600		2800
	I	mm	1650		1650		1690
	H	mm	2770		2770		2780
SERVICE							
Tension électrique		V	230 V II+T		230 V II+T		230 V II+T
Puissance installée		kW	1,5		1		1,5
Consommation électrique maximale		kWh	1,2		0,8		1,2
OPTIONS							
Hauteur maximale de banderolage		2900		2900		2900	
Diamètre maximal de la table tournante		3000		3000		1650 (palette 1200x1100)	
Distributeur de couverture supérieure		Manuel		Manuel		Manuel	
Rampe d'accès à la plateforme		O		O		x	
Cadre pour encastrement au sol		O		O		x	
Acier inox		O		O		O	
Presseur supérieur		O		O		O	