



Enfardeurs Single

Enfardeurs semi-automatiques de dernière génération pour l'emballage de charges palettisées. Les seules opérations manuelles sont la coupe du film et son accrochage à la palette; toutes les autres opérations sont entièrement automatiques et facilement programmables. Les versions avec pré-étirage motorisé garantissent une consommation minimale de film.

MODÈLE		Single+ 2.0	Single+ 2.0 FM	Single 600TP
PERFORMANCES				
Dimensions maximales de la palette	mm	1200x1100	1200x1100	1200x800
Hauteur maximale de la charge	mm	2400	2400	2400
Poids maximal de la charge	kg	2000	2000	1000
DONÉES TECHNIQUES				
Chariot-porte bobines		PRÉ-ÉTIRAGE MOTORISÉ	FREIN MÉCANIQUE	FREIN MÉCANIQUE
Coupe du film		Manuel	Manuel	Manuel
Rapport de pré-étirage		150%/300%	X	O
Contrôle de la vitesse de la table tournante		●	●	●
Contrôle de la vitesse du chariot porte-bobines		●	●	●
Largeur maximale du film	mm	500	500	500
Capacité du film (diamètre de la bobine)	mm	240	240	250
PLATEFORME				
Vitesse de rotation	RPM	12,0	12,0	6,0
Diamètre	mm	1650	1650	1500
Hauteur	mm	78	78	-
POIDS ET DIMENSIONS				
Poids	kg	500	500	750
Dimensions	L mm	2460	2460	2630 version latérale 2780 version frontale
	I mm	1650	1650	2783 version latérale 2785 version frontale
	H mm	2770	2770	1660 version latérale 1580 version frontale
SERVICE				
Tension électrique	V	230 V II+T	230 V II+T	230 V II+T
Puissance installée	kW	1,5	1	1,5
Consommation électrique maximale	kWh	1,2	0,8	1,20
OPTIONS				
Hauteur maximale d'enfardage		2900	2900	x
Diamètre maximal de la table tournante		3000	3000	x
Distributeur de couverture supérieure		Manuel	Manuel	Manuel
Rampe d'accès à la plateforme		O	O	x
Cadre pour encastrement au sol		O	O	x
Acier inoxydable		O	O	x
Presse supérieure		O	O	x