


Tech_M

THE PACKAGING MACHINERY BRAND



Cerradoras **Serie 15**

Equipos semiautomático para el cerrado inferior y superior de cajas con cinta adhesiva o papel engomado. Ajustables manualmente de forma rápida y sencilla para trabajar con diferentes formatos de cajas. De dimensiones reducidas y ligeros, se pueden desplazar fácilmente. Son ideales para cargas ligeras y volúmenes de trabajo medio.

MODELO		CS15	CS15UD	CS15L
Medidas máx. de caja (medidas exteriores)	L mm	∞	∞	∞
	A mm	500	500	400
	H mm	500	500	250
Medidas mín. de caja (medidas exteriores)	L mm	200	150	260
	A mm	150	180	260
	H mm	150	120	100
Velocidad bandas	m/mm	16	20	20
DATOS TÉCNICOS				
Peso	kg	140	130	130
Dimensiones	L mm	1685	1000	800
	A mm	911	880	800
	H mm	1373	1320-1470	1250
Bandas de arrastre		Laterales	Superior e inferior	Laterales
Altura de bandas	mm	50	50	50
Ancho precinto	mm	48/50	48/55	48
Altura de trabajo	mm	600/700	570/720	600/700
SERVICIO				
Tensión eléctrica		220V 50Hz 1P	220V 50Hz 1P	220V 50/60Hz 1P
Potencia	kW/h	0.4	0.4	0.48
Presión de aire	bar	X	X	X
Consumo aire	l/caja	X	X	X
OPCIONES				
Versión solo cierre inferior		O	X	O
Guías cierre 3 solapas		●	-	-
Acero inoxidable		O	O	O