



Estación de paletizado **4AXIS**

Estación de paletizado para integrar en líneas automáticas, adaptable a cualquier tipo de embalaje rígido o semirígido. Puede trabajar con un amplio rango de contenedores: cajas, sacos, bidones, envases plásticos. Por su bajo mantenimiento y optimización del espacio, los equipos 4AXIS son la mejor opción para el paletizado en líneas de baja o media producción.

MODELO			4AXIS
Producción máxima		ciclos/min.	8
Carga máxima		kg	40
Medidas de palet admitidas	L	mm	800 - 1200
	A	mm	600 - 1200
	H	mm	máx. 2400
Tipos de envase admitidos		Cajas de cartón Contenedores metálicos Bandejas de plástico Bandejas de cartón Sacos Garrafas	
REQUISITOS DE SERVICIO			
Presión de trabajo neumática		bar	6
Consumo aire		l/ciclo	3
Tensión eléctrica		230/400V III+N+T	
Potencia instalada		kW	6
Consumo eléctrico		kWh	4,8
DATOS TÉCNICOS			
Cabezales disponibles		Plano aspirante Ventosas Pinzas Palas	
Opciones de cabezales		Cabezal intercambiable Cabezal doble	
Opciones de posición palet		Suelo Transportador transpaleta Transportador a 500 mm	
Dimensiones (versión para palet h=1800 mm sobre suelo)	L	mm	2780
	A	mm	1835
	H	mm	4645
Peso aprox.		kg	800