

Tech_M

THE PACKAGING MACHINERY BRAND



Station de palettisation **4AXIS**

Station de palettisation à intégrer dans des lignes automatiques, adaptable à tout type d'emballage rigide ou semi-rigide. Elle permet de travailler avec une large gamme de contenants : cartons, sacs, fûts, récipients plastiques. Grâce à sa faible maintenance et à l'optimisation de l'espace, les équipements 4AXIS sont la meilleure option pour la palettisation dans des lignes de production à faible ou moyenne cadence.

MODÈLE		4AXIS
Production maximale	cycles/min.	8
Charge maximale	kg	40
Dimensions de palettes acceptées	L mm	800 - 1200
	I mm	600 - 1200
	H mm	max. 2400
Type de contenant accepté		Cartons Contenants métalliques Plateaux en plastique Plateaux en carton Sacs Jerricans
EXIGENCES DE SERVICE		
Pression de travail pneumatique	bar	6
Consommation d'air	l/cycle	3
Tension électrique		230/400V III+N+T
Puissance installée	kW	6
Consommation électrique	kWh	4,8
DONNÉES TECHNIQUES		
Têtes disponibles		Plan aspirant Ventouses Pinces Fourches
Options de têtes		Tête interchangeable Tête double
Options de position de palette		Sol Convoyeur pour transpalette Convoyeur à 500 mm
Dimensions (version pour palette h = 1800 mm au sol)	L mm	2780
	I mm	1835
	H mm	4645
Poids approximatif	kg	800