



Fenix+

Enfardadora

Envolvedora semiautomàtica amb carro portabobina de film. Un cop l'operador ha fixat el film al palet, simplement prement un botó comença el cicle d'embolicatge, i no cal fer res més fins que la màquina torna a la posició d'espera per al tall del film. El programa de funcionament permet desar diferents configuracions amb velocitats de treball, voltes de reforç, tensió del film i altres paràmetres predefinits. Construcció robusta per garantir una gran fermesa, sense torsió ni flexió de l'estructura. Fre mecànic MECATENS d'alta sensibilitat, que permet seleccionar amb gran precisió la tensió del film.

MODEL		FENIX+
Producció màxima	cicles/min*	8
Mides màximes palet	L mm	1200
	A mm	1100
	H mm	2400
Pes màxim palet	kg	2000
DADES TÈCNIQUES		
Carro portabobines		FRE MECÀNIC
Tall de film		Manual
Relació de preestiratge		X
Control de velocitat de la plataforma		●
Control de velocitat del carro portabobines		●
Amplada màxima de film	mm	500
Capacitat de film (diàmetre de film)	mm	260
PLATAFORMA		
Velocitat de gir	RPM	14,0
Diàmetre	mm	1650
Alçada	mm	82
PES I MIDES		
Pes	kg	440
Mides	L mm	2585
	A mm	1650
	H mm	2651
SERVEI		
Tensió elèctrics	V	230V II+T
Potència instal·lada	kW	1
Consum elèctric	kWh	0,8
OPCIONS		
Alçada de columna		3500
Amplada de plataforma		2400
Rampa d'accés a la plataforma		Manual
Marc per a encastar a terra		O
Preestiratge motoritzat		O
Bàscula integrada		O
Bàscula integrada		Manual
Major pes màx. de càrrega		Fins a 3000 kg
Alces a la base		O
Piston motoritzat per estabilitzar la càrrega		O
Plataforma de corròns motoritzats		O
Suport doble bobina		O
Termosoldadura sobre la càrrega		X
Adaptació a diferents ambients i temperatures de treball		O
Versió Inox		O
Dispensador de precinte ANFID		O
Lector d'etiquetes RFID		O
Bobines JUMBO		X