



## Envolvedora **Fenix+**

Envolvedora semiautomática con carro de bobina de film. Una vez que el operador haya fijado el film al palet, simplemente con presionar un botón comienza el ciclo de envoltura, y no hace falta hacer nada más hasta que la máquina vuelve a la posición de espera para el corte del film. El programa de funcionamiento permite guardar diferentes configuraciones con velocidades de trabajo, vueltas de refuerzo, tensión del film y otros parámetros predefinidos. Construcción robusta para garantizar una gran firmeza, sin torsión ni flexión de la estructura. Freno mecánico MECATENS de alta sensibilidad, que permite seleccionar con gran precisión la tensión del film.

MODELO	FENIX+	
Producción máx.	ciclos/min*	8
Medidas máximas palet	L mm	1200
	A mm	1100
	H mm	2400
Peso máximo palet	kg	2000

## DATOS TÉCNICOS

Carro portabobinas	FRENO MECÁNICO	
Corte de film	Manual	
Relación de preestiro	X	
Control de velocidad de plataforma	●	
Control velocidad carro portabobinas	●	
Ancho máximo de film	mm	500
Capacidad de film (diámetro de film)	mm	260

## PLATAFORMA

Velocidad de giro	RPM	14,0
Diámetro	mm	1650
Altura	mm	82

## PESO Y MEDIDAS

Peso	kg	440
Medidas	L mm	2585
	A mm	1650
	H mm	2651

## SERVICIO

Tensión eléctrica	V	230V II+T
Potencia instalada	kW	1
Consumo eléctrico	kWh	0,8

## OPCIONES

Altura de columna	3500
Ancho de plataforma	2400
Rampa para acceder a plataforma	Manual
Marco para empotrar en suelo	○
Preestiraje motorizado	○
Báscula integrada	○
Dispensador de cobertura superior	Manual
Mayor peso máx. de carga	Hasta 3000 kg
Alzas en base	○
Pisón motorizado para estabilizar carga	○
Plataforma rodillos motorizados	○
Soporte doble bobina	○
Termosoldadura sobre la carga	X
Adaptación a diferentes ambientes y temperaturas de trabajo	○
Versión Inox	○
Dispensador de precinto ANFID	○
Lector de etiquetas RFID	○
Bobinas JUMBO	X