

Tech_M

THE PACKAGING MACHINERY BRAND



Envolvedora **Fenix+**

Envolvedora semiautomática con carro de bobina de film. Una vez que el operador haya fijado el film al palet, simplemente con presionar un botón comienza el ciclo de envoltura, y no hace falta hacer nada más hasta que la máquina vuelve a la posición de espera para el corte del film. El programa de funcionamiento permite guardar diferentes configuraciones con velocidades de trabajo, vueltas de refuerzo, tensión del film y otros parámetros predefinidos. Construcción robusta para garantizar una gran firmeza, sin torsión ni flexión de la estructura. Freno mecánico MECATENS de alta sensibilidad, que permite seleccionar con gran precisión la tensión del film.

MODELO		FENIX+
Producción máx.	ciclos/min*	8
Medidas máximas palet	L mm	1200
	A mm	1100
	H mm	2400
Peso máximo palet	kg	2000
DATOS TÉCNICOS		
Carro portabobinas		FRENO MECÁNICO
Corte de film		Manual
Relación de preestiro		X
Control de velocidad de plataforma		●
Control velocidad carro portabobinas		●
Ancho máximo de film	mm	500
Capacidad de film (diámetro de film)	mm	260
PLATAFORMA		
Velocidad de giro	RPM	14,0
Diámetro	mm	1650
Altura	mm	82
PESO Y MEDIDAS		
Peso	kg	440
Medidas	L mm	2585
	A mm	1650
	H mm	2651
SERVICIO		
Tensión eléctrica	V	230V II+T
Potencia instalada	kW	1
Consumo eléctrico	kWh	0,8
OPCIONES		
Altura de columna		3500
Ancho de plataforma		2400
Rampa para acceder a plataforma		Manual
Marco para empotrar en suelo		O
Preestiraje motorizado		O
Báscula integrada		O
Dispensador de cobertura superior		Manual
Mayor peso máx. de carga		Hasta 3000 kg
Alzas en base		O
Pisón motorizado para estabilizar carga		O
Plataforma rodillos motorizados		O
Soporte doble bobina		O
Termosoldadura sobre la carga		X
Adaptación a diferentes ambientes y temperaturas de trabajo		O
Versión Inox		O
Dispensador de precinto ANFID		O
Lector de etiquetas RFID		O
Bobinas JUMBO		X