



Fenix+

Bandroleuse

Bandroleuse semi-automatique avec chariot porte-bobine de film. Une fois que l'opérateur a fixé le film à la palette, il suffit d'appuyer sur un bouton pour lancer le cycle de banderolage, sans autre intervention jusqu'au retour de la machine en position d'attente pour la coupe du film. Le programme de fonctionnement permet de sauvegarder différentes configurations avec vitesses de travail, tours de renfort, tension du film et autres paramètres prédéfinis. Construction robuste garantissant une grande solidité, sans torsion ni flexion de la structure. Frein mécanique MECATENS haute sensibilité, permettant de sélectionner avec précision la tension du film.

MODÈLE		FENIX+
Production max.	cycles/min*	8
Dimensions maximales palette	L mm	1200
	I mm	1100
	H mm	2400
Poids maximal palette	kg	2000
DONNÉES TECHNIQUES		
Chariot porte-bobine		FREIN MÉCANIQUE
Coupe de film		Manuelle
Rapport de pré-étirage		X
Contrôle de vitesse de la plateforme		●
Contrôle de vitesse du chariot porte-bobine		●
Largeur maximale du film	mm	500
Capacité du film (diamètre du film)	mm	260
PLATEFORME		
Vitesse de rotation	RPM	14,0
Diamètre	mm	1650
Hauteur	mm	82
POIDS & DIMENSIONS		
Poids	kg	440
Dimensions	L mm	2585
	I mm	1650
	H mm	2651
SERVICE		
Tension électrique	V	230V II+T
Puissance installée	kW	1
Consommation électrique	kWh	0,8
OPTIONS		
Hauteur de colonne		3500
Largeur de la plateforme		2400
Rampe d'accès à la plateforme		Manuelle
Cadre pour encastrement au sol		○
Pré-étirage motorisé		○
Balance intégrée		○
Distributeur de couverture supérieure		Manuelle
Charge maximale plus élevée		jusqu'à 3000 kg
Rehausses de base		○
Presse motorisée pour stabiliser la charge		○
Plateforme à rouleaux motorisés		○
Support double bobine		○
Thermosoudure sur la charge		X
Adaptation à différents environnements et températures de travail		○
Version Inox		○
Distributeur de ruban ANFID		○
Lecteur d'étiquettes RFID		○
Bobines JUMBO		X