

# Tech\_M

THE PACKAGING MACHINERY BRAND



## Enfardadora **LINE**

Enfardadores automàtics per a l'embolicatge de càrregues paletitzades, dissenyades per funcionar integrades en línia. Estan pensades per treballar amb qualsevol tipus de càrrega i sense cap mena d'intervenció de l'operari. Completament personalitzables amb un ampli ventall d'opcions i elements accessoris que permeten obtenir la solució perfecta per a cada requisit de producció i entorn de treball. L'enfardadora LINE és un equip d'altres prestacions que, afegides al seu mínim manteniment, la converteixen en una inversió totalment rendible.

| MODEL                                                         |                           | LINE             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Producció màx.                                                | palets/h                  | 60               |
| Mesures màximes palet                                         | L mm                      | 1200             |
|                                                               | A mm                      | 1000             |
|                                                               | H mm                      | 2400             |
| Pes màxim palet                                               | kg                        | 2000             |
| DADES TÈCNIQUES                                               |                           |                  |
| Control tensió de film                                        | Preestiratge motoritzat   |                  |
| Tall de film                                                  | Fulla i soldadura tèrmica |                  |
| Relació de preestiratge                                       | 100-150-250%              |                  |
| Control de velocitat de plataforma                            | ●                         |                  |
| Control velocitat carro portabobines                          | ●                         |                  |
| Amplada màxima de film                                        | mm                        | 500              |
| Capacitat de film (diàmetre de film)                          | mm                        | 260              |
| Alçada màxima de columna                                      | mm                        | 3500             |
| Pes màxim de càrrega                                          | kg                        | 3000             |
| Plataforma amb corròs mototritzats                            | ●                         |                  |
| PLATAFORMA                                                    |                           |                  |
| Velocitat de gir                                              | RPM                       | 21               |
| Diàmetre                                                      | mm                        | 1900-2500        |
| Alçada                                                        | mm                        | 450-550          |
| Amplada transportador                                         | mm                        | 1140             |
| PES I MESURES                                                 |                           |                  |
| Pes                                                           | kg                        | 900              |
| Mesures                                                       | L mm                      | 2860             |
|                                                               | A mm                      | 1900             |
|                                                               | H mm                      | 3000             |
| SERVEI                                                        |                           |                  |
| Pneumàtica                                                    | bar                       | 6                |
| Tensió elèctrica                                              | V                         | 230/400V III+N+T |
| Consum                                                        | l/cicle                   | 120              |
| Consum elèctric                                               | kWh                       | 3                |
| OPCIÓNS                                                       |                           |                  |
| Pistó motoritzat per estabilitzar la càrrega                  | O                         |                  |
| Dispensador de cobertura superior COVERMATIC                  | O                         |                  |
| Tall de film per fulla                                        | O                         |                  |
| Tanques de seguretat                                          | O                         |                  |
| Cordó                                                         | O                         |                  |
| Alces a la base per a alçades > 550 mm                        | O                         |                  |
| Suport doble bobina                                           | O                         |                  |
| Adaptació a diferents ambients i temperatures de treball      | O                         |                  |
| Versió Inox                                                   | O                         |                  |
| Dispensador de precinte ANFID                                 | X                         |                  |
| Lector d'etiquetes RFID                                       | O                         |                  |
| Bobines JUMBO                                                 | O                         |                  |
| Termosoldadura desplegable per a palets d'amplada 800-1200 mm | O                         |                  |