



Enfardadora **LINE**

Enfardadoras automáticas para envoltura de cargas paletizadas, para funcionar integradas en línea. Diseñadas para trabajar con cualquier tipo de carga y sin ningún tipo de intervención del operario. Completamente personalizables con un amplio rango de opciones y elementos accesorios que permiten tener la solución perfecta para cada requisito de producción y entorno de trabajo. La enfardadora LINE es un equipo de altas prestaciones que, añadidas a su mínimo mantenimiento, la convierten en una inversión totalmente rentable.

MODELO		LINE
Producción máx.	palets/h	60
Medidas máximas palet	L mm	1200
	A mm	1200
	H mm	2000
Peso máximo palet	kg	2000
DATOS TÉCNICOS		
Control tensión de film		Preestiraje motorizado
Corte de film		Cuchilla térmica
Relación de preestiro		100-150-250%
Control de velocidad de plataforma		●
Control velocidad carro portabobinas		●
Ancho máximo de film	mm	500
Capacidad de film (diámetro de film)	mm	260
Plataforma con rodillos motorizados		●
PLATAFORMA		
Velocidad de giro	RPM	21
Diámetro	mm	1900
Altura	mm	450
Ancho transportador	mm	940/1340
PESO Y MEDIDAS		
Peso	kg	900
Medidas	L mm	2860
	A mm	1900
	H mm	3000
SERVICIO		
Neumático	bar	6
Tensión eléctrica	V	230/400V III+N+T
Consumo	l/ciclo	120
Consumo eléctrico	kWh	3
OPCIONES		
Altura máxima de columna	mm	3500
Diámetro máximo de la plataforma	mm	2500
Peso máximo de carga	kg	3000
Pisón motorizado para estabilizar carga		O
Dispensador de cobertura superior COVERMATIC		O
Cortador de film por cuchilla		O
Vallas de seguridad		O
Cordón		O
Alzas en base		O
Soporte doble bobina		O
Adaptación a diferentes ambientes y temperaturas de trabajo		O
Versión Inox		O
Dispensador de precinto ANFID		X
Lector de etiquetas RFID		O
Bobinas JUMBO		O