

Tech.M

THE PACKAGING MACHINERY BRAND

PLUS
PALETTES/HEURE
GARANTIES



Banderoleuse **LINE**

Banderoleuses automatiques pour l'emballage de charges palettisées, conçues pour fonctionner intégrées en ligne. Elles sont conçues pour travailler avec tout type de charge et sans aucune intervention de l'opérateur. Entièrement personnalisables avec une large gamme d'options et d'accessoires qui permettent d'obtenir la solution parfaite pour chaque exigence de production et environnement de travail. La banderoleuse LINE est un équipement haute performance qui, ajouté à son faible entretien, en fait un investissement totalement rentable.

MODÈLE		LINE
Production max.	palette/h	60
	L mm	1200
Dimensions maximales palette	I mm	1200
	H mm	2000
Poids maximal palette	kg	2000
DONNÉES TECHNIQUES		
Contrôle de la tension du film		Pré-étrage motorisé
Coupe du film		Lame thermique
Rapport de pré-étrage		100-150-250%
Contrôle de vitesse de la plateforme		●
Contrôle de vitesse du chariot porte-bobine		●
Largeur maximale du film	mm	500
Capacité du film (diamètre du film)	mm	260
Plateforme avec rouleaux motorisés		●
PLATEFORME		
Vitesse de rotation	RPM	21
Diamètre	mm	1900
Hauteur	mm	450
Largeur du convoyeur	mm	940/1340
POIDS & DIMENSIONS		
Poids	kg	900
	L mm	2860
Dimensions	I mm	1900
	H mm	3000
SERVICE		
Pneumatique	bar	6
Tension électrique	V	230/400V III+N+T
Consommation	l/cycle	120
Consommation électrique	kWh	3
OPTIONS		
Hauteur maximale de colonne	mm	3500
Diamètre maximal de la plateforme	mm	2500
Poids maximal de charge	kg	3000
Presse motorisée pour stabiliser la charge		○
Distributeur de couverture supérieure COVERMATIC		○
Coupe du film par lame		○
Barrières de sécurité		○
Cordon		○
Rehausses de base		○
Support double bobine		○
Adaptation à différents environnements et températures de travail		○
Version Inox		○
Distributeur de ruban ANFID		X
Lecteur d'étiquettes RFID		○
Bobines JUMBO		○