

# Tech\_M

THE PACKAGING MACHINERY BRAND



## Enfardadoras **Single + 2.0**

Enfardadoras semiautomáticas de última generación para envoltura de cargas paletizadas. Las únicas gestiones manuales son el corte del film y su enganche al palet; el resto de operaciones son completamente automáticas y fácilmente programables. Las versiones con preestiraje motorizado garantizan el mínimo consumo de film.

| MODELO                                    |   | Single+ 2.0            |            | Single+ 2.0 FM |                | Single+ 2.0 TR |                           |  |
|-------------------------------------------|---|------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|--|
| PRESTACIONES                              |   |                        |            |                |                |                |                           |  |
| Medidas máximas palet                     |   | mm                     | 1200x1100  |                | 1200x1100      |                | 1200x1100                 |  |
| Altura máxima de la carga                 |   | mm                     | 2400       |                | 2400           |                | 2400                      |  |
| Peso mínimo de la carga                   |   | kg                     | 50         |                | 50             |                | 50                        |  |
| Peso máximo de la carga                   |   | kg                     | 2000       |                | 2000           |                | 1000                      |  |
| DATOS TÉCNICOS                            |   |                        |            |                |                |                |                           |  |
| Carro portabobinas                        |   | PREESTIRAJE MOTORIZADO |            |                | FRENO MECÁNICO |                | PREESTIRAJE MOTORIZADO    |  |
| Corte de film                             |   | Manual                 |            |                | Manual         |                | Manual                    |  |
| Relación de preestiro                     |   | 150%/300%              |            |                | X              |                | 150%/300%                 |  |
| Control de velocidad de plataforma        |   | ●                      |            |                | ●              |                | ●                         |  |
| Control velocidad carro portabobinas      |   | ●                      |            |                | ●              |                | ●                         |  |
| Ancho máximo de film                      |   | mm                     | 500        |                | 500            |                | 500                       |  |
| Capacidad de film (diámetro de la bobina) |   | mm                     | 240        |                | 240            |                | 240                       |  |
| PLATAFORMA                                |   |                        |            |                |                |                |                           |  |
| Velocidad de giro                         |   | RPM                    | 12,0       |                | 12,0           |                | 12,0                      |  |
| Diámetro                                  |   | mm                     | 1650       |                | 1650           |                | 1650                      |  |
| Altura                                    |   | mm                     | 78         |                | 78             |                | 93                        |  |
| PESO Y MEDIDAS                            |   |                        |            |                |                |                |                           |  |
| Peso                                      |   | kg                     | 500        |                | 500            |                | 600                       |  |
| Dimensiones                               | L | mm                     | 2600       |                | 2600           |                | 2800                      |  |
|                                           | A | mm                     | 1650       |                | 1650           |                | 1650                      |  |
|                                           | H | mm                     | 2770       |                | 2770           |                | 2770                      |  |
| SERVICIO                                  |   |                        |            |                |                |                |                           |  |
| Tensión eléctrica                         |   | V                      | 230 V II+T |                | 230 V II+T     |                | 230 V II+T                |  |
| Potencia instalada                        |   | kW                     | 1,5        |                | 1              |                | 1,5                       |  |
| Consumo eléctrico máximo                  |   | kWh                    | 1,2        |                | 0,8            |                | 1,2                       |  |
| OPCIONES                                  |   |                        |            |                |                |                |                           |  |
| Altura de enfardado máxima                |   |                        | 2900       |                | 2900           |                | 2900                      |  |
| Diámetro de plataforma máximo             |   |                        | 3000       |                | 3000           |                | 1800 (palet de 1200x1200) |  |
| Dispensador de cobertura superior         |   |                        | Manual     |                | Manual         |                | Manual                    |  |
| Rampa para acceder a plataforma           |   |                        | O          |                | O              |                | x                         |  |
| Marco para empotrar en el suelo           |   |                        | O          |                | O              |                | x                         |  |
| Acero inoxidable                          |   |                        | O          |                | O              |                | O                         |  |
| Pisón                                     |   |                        | O          |                | O              |                | O                         |  |
| Preestiraje electrónico                   |   |                        | O          |                | x              |                | O                         |  |