



Enfardadora **SPIN**

Enfardadoras automáticas para envoltura de cargas inestables, el enfardado se realiza por el giro de las columnas mientras la carga permanece quieta. Diseñadas para ser integradas en línea, sin ningún tipo de intervención del operario. Completamente personalizables con un amplio rango de opciones y elementos accesorios que permiten tener la solución perfecta para cada requisito de producción y entorno de trabajo.

MODELO		SPIN
Producción máx.	palets/h	60
Medidas máximas palet	L mm	1200
	A mm	1200
	H mm	2000
Peso máximo palet	kg	2000
DATOS TÉCNICOS		
Control tensión de film		Preestiraje motorizado
Corte de film		Cuchilla térmica
Termosoldadura de carga		●
Relación de preestiro		100-150-250%
Control de velocidad de plataforma		●
Control velocidad carro portabobinas		●
Ancho máximo de film	mm	500
Capacidad de film (diámetro de film)	mm	260
Plataforma con rodillos motorizados		●
PLATAFORMA		
Elemento de giro		Brazo giratorio
Velocidad de giro	RPM	30
Altura	mm	500
Ancho transportador	mm	940/1340
PESO Y MEDIDAS		
Peso	kg	2000
Medidas	L mm	3990
	A mm	3390
	H mm	3680
SERVICIO		
Neumático	bar	6
Tensión eléctrica	V	230/400V III+N+T
Consumo	l/ciclo	120
Consumo eléctrico	kWh	4
OPCIONES		
Altura máxima de columna	mm	3400
Diámetro máximo de la plataforma	mm	3000
Peso máximo de carga	kg	3000
Pisón motorizado para estabilizar carga		O
Dispensador de cobertura superior COVERMATIC		O
Cortador de film por cuchilla		O
Vallas de seguridad		O
Cordón		O
Alzas en base		O
Soporte doble bobina		X
Adaptación a diferentes ambientes y temperaturas de trabajo		O
Versión Inox		O
Dispensador de precinto ANFID		X
Lector de etiquetas RFID		O
Bobinas JUMBO		O