

Tech_M

THE PACKAGING MACHINERY BRAND



Enfardadora **SPIN**

Enfardadores automàtiques per embalatge de càrregues inestables, l'enfardat es realitza per el gir de les columnes mentre la càrrega roman quieta. Dissenyades per ser integradas en línia, sense cap tipus d'intervenció de l'operari. Completament personalitzables amb un ampli rang d'opcions i elements accessoris que permeten tenir la solució perfecta per a cada requisit de producció i entorn de treball.

MODEL		SPIN
Producció màx.	palets/h	60
Mesures màximes palet	L mm	1200
	A mm	1200
	H mm	2000
Pes màxim palet	kg	2000
DADES TÈCNIQUES		
Control tensió de film		Preestiratge motoritzat
Tall de film		Fulla tèrmics
Termosoldadura de càrrega		●
Relació de preestiratge		100-150-250%
Control de velocitat de plataforma		●
Control velocitat carro portabobines		●
Amplada màxima de film	mm	500
Capacitat de film (diàmetre de film)	mm	260
Plataforma amb rodets motoritzats		●
PLATAFORMA		
Element de gir		Braç giratori
Velocitat de gir	RPM	30
Alçada	mm	500
Amplada transportador	mm	940/1340
PES I MESURES		
Pes	kg	2000
Mesures	L mm	3990
	A mm	3390
	H mm	3680
SERVEI		
Pneumàtic	bar	6
Tensió elèctrica	V	230/400V III+N+T
Consum	l/ciclo	120
Consum elèctric	kWh	4
OPCIONS		
Alçada màxima de columna	mm	3400
Diàmetre màxim de la plataforma	mm	3000
Pes màxim de càrrega	kg	3000
Pisó motoritzat per estabilitzar la càrrega		O
Dispensador de cobertura superior COVERMATIC		O
Tallador de film amb fulla		O
Vallats de seguretat		O
Cordó		O
Alces a la base		O
Soport doble bobina		X
Adaptació a diferents ambients i temperatures de treball		O
Versió Inox		O
Dispensador de precinte ANFID		X
Lector d'etiquetas RFID		O
Bobines JUMBO		O