

Tech_M

THE PACKAGING MACHINERY BRAND



Enfardadora **SINGLE + 2.0 TR**

Enfardadora semiautomática de última generación para envoltura de cargas paletizadas, con preestiraje motorizado para garantizar el mínimo consumo de film. Incorpora corte automático de film y soldadura. Con varias opciones de personalización para ajustar a todas las condiciones de trabajo. Está diseñada para carga con carretilla transpaleta.

MODELO

SINGLE + 2.0 TR

PRESTACIONES

Medidas máximas palet	mm	1200x1200
Altura máxima de la carga	mm	2400
Peso máximo de la carga	kg	1000

DATOS TÉCNICOS

Carro portabobinas	PREESTIRAJE MOTORIZADO	
Corte de film	Automático con soldadura	
Relación de preestiro	150%/300%	
Control de velocidad de plataforma	●	
Control velocidad carro portabobinas	●	
Ancho máximo de film	mm	500
Capacidad de film (diámetro de la bobina)	mm	240

PLATAFORMA

Entrada transpaleta	Frontal o lateral	
Velocidad de giro	RPM	12,0
Diámetro	mm	1650
Altura	mm	93

PESO Y MEDIDAS

Peso	kg	600	
Dimensiones	L	mm	2725
	A	mm	1650
	H	mm	2770

SERVICIO

Tensión eléctrica	V	230 V II+T
Potencia instalada	kW	2.5
Consumo eléctrico máximo	KWh	2
Aire comprimido	bar	6
Consumo neumático	l/min	25

OPCIONES

Altura de enfiado máxima	3000
Diámetro de plataforma máximo	1800 (palet de 1200x1200 mm)
Dispensador de cobertura superior	Manual
Acero inoxidable	○
Pisón	○
Roping	○