

Tech_M

THE PACKAGING MACHINERY BRAND



Enrouleuse **SINGLE + 2.0 TR**

Enrouleuse semi-automatique de dernière génération pour l'emballage de charges palettisées, équipée d'un pré-étirage motorisé garantissant une consommation minimale de film. Elle intègre la coupe automatique du film et la soudure. Plusieurs options de personnalisation sont disponibles pour s'adapter à toutes les conditions de travail. Elle est conçue pour le chargement avec un transpalette.

MODÈLE

SINGLE + 2.0 TR

PERFORMANCES

Dimensions maximales de la palette	mm	1200x1100
Hauteur maximale de la charge	mm	2400
Poids maximal de la charge	kg	1000

DONNÉES TECHNIQUES

Chariot porte-bobine	PRÉ-ÉTIRAGE MOTORISÉ	
Coupe du film	Manuel	
Rapport de pré-étirage	150%/300%	
Contrôle de la vitesse de la plateforme	●	
Contrôle de la vitesse du chariot porte-bobine	●	
Largeur maximale du film	mm	500
Capacité du film (diamètre de la bobine)	mm	240

PLATEFORME

Entrée transpalette	latérale ou frontale	
Vitesse de rotation	RPM	12,0
Diamètre	mm	1650
Hauteur	mm	93

POIDS ET DIMENSIONS

Poids		kg	600
Dimensions	L	mm	2800
	I	mm	1690
	H	mm	2780

SERVICE

Tension électrique	V	230 V II+T
Puissance installée	kW	1,5
Consommation électrique maximale	KWh	1,2
Air comprimé	bar	6
Consommation pneumatique	l/min	25

OPTIONS

Hauteur maximale de banderolage	2900
Diamètre maximal de la plateforme	1650 (palette de 1200x1100 mm)
Dérouleur de couverture supérieure	Manuel
Acier inoxydable	O
Plaque de pression	O
Roping	O