

Tech_M

THE PACKAGING MACHINERY BRAND



Banderoleuses **Single**

Banderoleuses semi-automatiques de dernière génération pour l'emballage de charges palettisées, Les seules opérations manuelles sont la coupe du film et son accrochage à la palette; toutes les autres opérations sont entièrement automatiques et facilement programmables. Les versions avec pré-étirage motorisé garantissent une consommation minimale de film.

MODÈLE		Single+ 2.0	Single+ 2.0 FM	Single+ 2.0 TR
PERFORMANCES				
Dimensions maximales de la palette	mm	1200x1100	1200x1100	1200x1200
Hauteur maximale de la charge	mm	2400	2400	2400
Poids maximal de la charge	kg	2000	2000	1000
DONÉES TECHNIQUES				
Chariot-porte bobines		PRÉ-ÉTIRAGE MOTORISÉ	FREIN MÉCANIQUE	PRÉ-ÉTIRAGE MOTORISÉ
Coupe du film		Manuel	Manuel	Automatique avec soudure
Rapport de pré-étirage		150%/300%	X	150%/300%
Contrôle de la vitesse de la table tournante		●	●	●
Contrôle de la vitesse du chariot porte-bobines		●	●	●
Largeur maximale du film	mm	500	500	500
Capacité du film (diamètre de la bobine)	mm	240	240	240
PLATEFORME				
Vitesse de rotation	RPM	12,0	12,0	12,0
Diamètre	mm	1650	1650	1650
Hauteur	mm	78	78	93
POIDS ET DIMENSIONS				
Poids	kg	500	500	600
Dimensions	L mm	2460	2460	2725
	I mm	1650	1650	1650
	H mm	2770	2770	2770
SERVICE				
Tension électrique	V	230 V II+T	230 V II+T	230 V II+T
Puissance installée	kW	1,5	1	2,5
Consommation électrique maximale	kWh	1,2	0,8	2
OPTIONS				
Hauteur maximale d'enfardage		2900	2900	3000
Diamètre maximal de la table tournante		3000	3000	1800 (palette 1200x1200)
Distributeur de couverture supérieure		Manuel	Manuel	Manuel
Rampe d'accès à la plateforme		O	O	X
Cadre pour encastrement au sol		O	O	X
Acier inoxydable		O	O	O
Presse supérieure		O	O	O