

Tech_M

THE PACKAGING MACHINERY BRAND



Enrouleuse **SINGLE + 2.0 TR**

Enrouleuse semi-automatique de dernière génération pour l'emballage de charges palettisées, équipée d'un pré-étirage motorisé garantissant une consommation minimale de film. Elle intègre la coupe automatique du film et la soudure. Plusieurs options de personnalisation sont disponibles pour s'adapter à toutes les conditions de travail. Elle est conçue pour le chargement avec un transpalette.

MODÈLE

SINGLE + 2.0 TR

PERFORMANCES

Dimensions maximales de la palette	mm	1200x1200
Hauteur maximale de la charge	mm	2400
Poids maximal de la charge	kg	1000

DONNÉES TECHNIQUES

Chariot porte-bobine		PRÉ-ÉTIRAGE MOTORISÉ
Coupe du film		Automatique avec soudure
Rapport de pré-étirage		150%/300%
Contrôle de la vitesse de la plateforme		●
Contrôle de la vitesse du chariot porte-bobine		●
Largeur maximale du film	mm	500
Capacité du film (diamètre de la bobine)	mm	240

PLATEFORME

Entrée transpalette		latérale ou frontale
Vitesse de rotation	RPM	12,0
Diamètre	mm	1650
Hauteur	mm	93

POIDS ET DIMENSIONS

Poids		kg	600
Dimensions	L	mm	2725
	I	mm	1650
	H	mm	2770

SERVICE

Tension électrique	V	230 V II+T
Puissance installée	kW	2.5
Consommation électrique maximale	KWh	2
Air comprimé	bar	6
Consommation pneumatique	l/min	25

OPTIONS

Hauteur maximale de banderolage		3000
Diamètre maximal de la plateforme		1800 (palette de 1200x1200 mm)
Dérouleur de couverture supérieure		Manuel
Acier inoxydable		○
Plaque de pression		○
Roping		○